



BORNIT® - Fundamentgrund

Schnelltrocknender Bitumenemulsions-Voranstrich



Stand techn. Merkblatt: 25. März 2015

Art und Eigenschaften	BORNIT®-Fundamentgrund ist ein streich- und spritzfähiger, sehr schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.	
Anwendungsgebiete	BORNIT®-Fundamentgrund wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für alle nachfolgend aufzubringenden 1- und 2-komponentigen BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen (Fundamentdicht, Profidicht) verwendet. BORNIT®-Fundamentgrund haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.	
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• schnelle Trocknung dadurch kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten• hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung• extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung• einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt• lösemittelfrei und umweltschonend• universell einsetzbar daher Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten• wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand	
Produktdaten in Kurzform	Art	Bitumenemulsion
	Basis	Bitumen, Zuschlagstoffe
	Lösungsmittel	Wasser
	Farbe	braun-schwarz
	Dichte bei 20 °C	1,00 g/cm ³
	Konsistenz	dünnflüssig
	Auftrag	Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller
	Auslauf nach DIN ISO 2431	
	3 mm-Düse, 23 °C	22 - 27 Sekunden
	Bitumengehalt	ca. 20 %
	Lagerung	frostempfindlich!
	Lagerfähigkeit	in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
	Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit BORNIT®-Bitumenreiniger
	Gefahrklasse nach VbF und ADR	keine
	GISBAU-Produktcode	BBP 10
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.	



Verarbeitung	BORNIT®-Fundamentgrund ist nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur zu verarbeiten. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren.
Verbrauch	ca. 0,2 l / m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).
Lagerung	BORNIT®-Fundamentgrund ist vor Frost zu schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.
Anmerkung	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.
Lieferformen	5 l Eimer..... 75 Gebinde pro Palette 10 l Eimer..... 45 Gebinde pro Palette 25 l Hobbock..... 18 Gebinde pro Palette
