

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

Nr. 3410100

---

BOTAMENT RD 1 Universal

---

Eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Abdichtung von Bauwerken. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend, frostbeständig und UV-beständig

---

**BOTAMENT GmbH & Co.KG**  
**Am Kruppwald 1**  
**D - 46238 Bottrop**

---

System 3

---

ETA-18/0327

---

Kiwa GmbH  
MPA Berlin Brandenburg  
0770

---

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandklassifizierung</b>	Klasse E	System 3	EAD 030295-00-0605
<b>Rissüberbrückende Eigenschaften</b>	Klasse CB2		
<b>Regenbeständigkeit</b>	See ETA-18/0327		
<b>Wasserbeständigkeit</b>	See ETA-18/0327		
<b>Haftzugswert nach Wasserlagerung</b>	See ETA-18/0327		
<b>Dampfdiffusion</b>	$\mu_{H_2O} \geq 14050$		
<b>Bestimmung der Kohlendioxidindiffusion</b>	$s_d CO_2 \geq 200$		
<b>Bestimmung der Wasserdichtheit</b>	See ETA-18/0327		
<b>Bestimmung der Druckfestigkeit</b>	Klasse C2B		
<b>Wasserdichtheit nach Belastung</b>	See ETA-18/0327		
<b>Frost-Tau- Widerstand</b>	See ETA-18/0327		
<b>Trockenschichtdicke</b>	See ETA-18/0327		
<b>Flexibilität bei niedrigen Temperaturen</b>	See ETA-18/0327		
<b>Bestimmung der Wasserdichtheit im System</b>	See ETA-18/0327		
<b>Umweltwirkungskategorie</b>	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 27.06.2018

  
**BOTAMENT®**  
 SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■  
 GmbH & Co. KG  
 Am Dorfwald 1 • D-46238 Bottrop  
 Tel.: (0 20 41) 10 19-0 • Fax: 26 24 13  
 Dr. Oliver Wowra  
 Leitung Technik