

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3410060				
BOTAMENT RD 2 The Green 1				
Eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung zur Abdichtung von Bauwerken. Die Beschichtung ist hochflexibel, rissüberbrückend, frostbeständig und UV-beständig				
BOTAMENT GmbH & Co.KG Am Kruppwald 1 D - 46238 Bottrop				
System 3				
ETA-18/0326				
Kiwa GmbH MPA Berlin Brandenburg 0770				

BOTAMENT®

Erklärte Leistung(en):

31	OI EMIDAGGI	
	System zur	Harmonisierte
	Davis and consider	1

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs- beständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklassifizierung	Klasse E		
Rissüberbrückende Eigenschaften	Klasse CB2		
Regenbeständigkeit	See ETA-18/0326		
Wasserbeständigkeit	See ETA-18/0326	with the latter than	
Haftzugswert nach Wasserlagerung	See ETA-18/0326		
Dampfdiffusion	µ _{H2O} ≥849	System 3	EAD 030295-00-0605
Bestimmung der Kohlendioxindiffusion	_{Sd} CO ₂ ≥200		
Bestimmung der Wasserdichtheit	See ETA-18/0326		
Bestimmung der Druckfestigkeit	Klasse C2A		
Wasserdichtheit nach Belastung	See ETA-18/0326		
Frost-Tau- Wiederstand	See ETA-18/0326		
Trockenschichtdicke	See ETA-18/0326		
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	See ETA-18/0326		
Bestimmung der Wasserdichtheit im System	See ETA-18/0326		
Umweltwirkungskategorie	NPD		F WEET -

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop, 27.06.2018

SYSTEMBAUSTOFFE DDDD
GmbH 2 co, KG
Am Ruppwald 1 · D · Ar238 Softop
... Tel. (0 20 Ar) 10 18 0 · Fax 26 24 13
Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik