

Technisches Datenblatt

Elaskon UBS 3

Elaskon UBS 3 ist ein Unterbodenschutz für die Anwendung bei PKW, LKW und Bussen. Auch geeignet zur Konservierung von Silos u.ä..

Eigenschaften:

Elaskon UBS 3 auf Bitumenbasis, speziell entwickelt für ablauffreie Anwendung. Ein ausgezeichnetes Gemisch von Rohstoffen ergibt ein Produkt mit sehr guter Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Ergibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Steinschlag und Korrosion. Elaskon UBS 3 ist nicht für den direkten Langzeitkontakt mit Tieren geeignet.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon UBS 3 lässt sich problemlos mit Luftspritzpistole und Airless-Pistole auftragen. Anwendungsdruck: 4-7 Bar. Das Produkt kann ohne Ablaufen und Sprühnebel bei Temperaturen von 5°C – 35°C angewendet werden. Lässt sich mit Testbenzin leicht entfernen. Elaskon UBS 3 wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Vor Gebrauch umrühren, Sprayflaschen gut schütteln. Nur im flüssigen Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen und Wasserwelt.

auf Bitumenbasis

dicke Schichtstärke

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 5 Jahre.

lieferbar in:

200 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstrasse 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 03.01.2019

Elaskon UBS 3

Dichte (15°C)	DIN 51757	1,1	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 30	°C
Feststoffgehalt		>55	%
Auftragsmenge		350	g/m ²
Trocknungszeit		> 5	h
Schichtstärke		300	µm

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.