



ENKE – Polyestergerewebe

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Reißfestes, dünnes Kunststoffgerewebe aus TREVIRA® – hochfest mit punktförmiger Fadenverklebung.
Eigenschaften	ENKE – Polyestergerewebe weist sehr gute mechanische Werte auf und lässt sich hervorragend mit sämtlichen ENKE – Beschichtungen durchtränken.
Verwendungszweck	ENKE – Polyestergerewebe dient als reißfeste, rissüberbrückende Armierung für Anstriche und Beschichtungen.
Technische Daten	Lieferform : 50 m – Rollen Flächengewicht : 40 g/m ² Dicke : ca. 0,1 mm Reißkraft : ca. 190 N / 5cm Lagerfähigkeit : praktisch unbegrenzt
Lieferform	Rollen mit je 50 m Länge und 10 cm bzw. 30 cm Breite
Lagerung	trocken

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand der chemischen und technischen Entwicklung. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Versuche von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, November 2010

ENKE - WERK Johannes Enke KG, Hamburger Str. 16, D-40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax : 0211/ 393718
e-mail: enke-werk-info@t-online.de Internet: www.enke-werk.de