

Primer Plus

Voranstrich/Haftvermittler beim Einsatz von LEUBIT HVM Typ N2

- LEUBIT® Primer Plus ist eine lösemittelhaltige Bitumengrundierung.
- Speziell entwickelt zur Verwendung vor dem Einbau von LEUBIT® HVM Typ N2
- LEUBIT® Primer Plus dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend, trocknet schnell ab und gewährleistet eine gute Verklebung zwischen den Fugenflanken und der eingebrachten Masse.

Gebinde



10 Liter Eimer

36 Eimer pro Palette

Anwendungsgebiete

- LEUBIT® Primer Plus wird zur Vorbehandlung von Untergründen zur verbesserten Haftung von LEUBIT® HVM Typ N2 eingesetzt.
- LEUBIT® Primer Plus haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, insbesondere auf Beton und Asphalt.
- Bei der Verarbeitung von LEUBIT® Primer Plus ist besondere Sachkunde erforderlich. Vorzugsweise für den Fachhandel.

Äußere Bedingungen und Verarbeitung

- Vor Beginn der Reparaturmaßnahme ist die Schadstelle mit einem Besen oder Druckluft zu reinigen. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen sein.
- Das Produkt vor Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern/temperieren.
- LEUBIT® Primer Plus wird mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht. Wir empfehlen auf beiden Seiten der Schadstelle einen Streifen von etwa 1 cm Breite auf der Fahrbahn mit vorzustreichen.
- Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen.
- Die vorgestrichenen Flächen sollen bei Berührung mit dem Finger wischfest sein.

Lagerung und Haltbarkeit

- Trocken und vor Sonneneinstrahlung >50°C geschützt lagern
- Vor Frost schützen.
- Haltbarkeit mindestens 12 Monate

Entsorgung

- Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusammensetzung

- Lösemittelhaltiges Bitumengemisch
- Lösemittel: Toluol (< 42%)