

Sperr- und Isoliergrund

► Profiqualität

Merkmale

- Pigmentierte Spezialbeschichtung
- Schnelltrocknend mit guter Sperrwirkung
- Kein Durchschlagen von Flecken in den oberen Anstrich
- Beständig gegen Umwelteinflüsse
- Überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben
- Vergilbungsbeständig

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen
- Universell einsetzbar
- Innen und außen anwendbar

Anwendungsbereiche

- Für Anstrich- und Renovierungsarbeiten
- Zur Isolierung von Wasser-, Ruß-, Rauch-, Nikotin-, Fett-, Öl-, Wachsflecken und Graffiti u.ä.
- Als Grundierung für poröse und stark saugende Untergründe wie z. B. Holz, Putz, Beton, Gips, Faserzement, Porenbeton und Hartfaserplatten



Sperr- und Isoliergrund

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 295 10 400

Einsatzbereich

- ▶ Malerbetriebe
- ▶ Holzverarbeitung
- ▶ Renovierung
- ▶ Innenausbau

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Im Allgemeinen genügt ein einmaliger Auftrag in mehreren dünnen Schichten auf den Untergrund. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Temperatur vom Untergrund und der Umgebung nicht +8°C unter- bzw. +30°C überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen. Dose vor Gebrauch gründlich schütteln. Sprühabstand ca. 20 bis 30 cm.

Hinweise

- ▶ Bei unklaren Untergründen oder empfindlichen Flächen empfehlen wir Vorversuche.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Schimmelentferner 500 ml	299 9 500
	

Technische Daten

Basis	Spezial-Kunstharz, Alkohole, Ester		
Verarbeitbar	von +8°C bis +30°C		
Ergiebigkeit	ca. 1 bis 2 m ² /Dose		
Staubtrocken	nach ca. 10 Minuten		
Griffest	nach ca. 30 Minuten		
Überstreichbar	nach ca. 60 bis 70 Minuten		
Farbe	weiß		
Geruch	schwach lösemittelhaltig		
Haltbarkeit	ca. 2 Jahre im Gebinde		
Lagerung	bei Raumtemperatur, nicht über +50°C, trocken, frostfrei		
Inhalt / Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

