

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer

### Anwendung

SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer ist ideal geeignet zum gründlichen Abbeizen alter Lack- und Farbanstriche von Möbeln, Türen und Fenster aus Holz.

### Eigenschaften

- entfernt bis zu 10 Farbschichten in einem Arbeitsgang
- spritzt nicht
- zum Selbstanrühren, inklusive Anrührgefäß
- optimal einsetzbar an waage- und senkrechten Flächen
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für ca. 2 m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

Zunächst kaltes Wasser in das Anrührgefäß bis zur Markierung füllen und anschließend das Abbeizpulver vollständig und gleichmäßig einrühren. Nach 10 Minuten Reifezeit ist SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer verarbeitbar.

SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer wird ca. 3 mm dick mit einer Spachtel gleichmäßig und blasenfrei aufgetragen, dabei ist besonders auf Fugen und Rillen zu achten. Nach einer Einwirkzeit von ca. 2 Stunden tritt eine bräunliche Verfärbung der aufgetragenen Masse ein und ist nun zusammen mit den Farbschichten mit Hilfe einer Spachtel wieder zu entfernen. Die abgebeizte Fläche ist anschließend mit Wasser und Bürste gründlich zu reinigen, wobei im letzten Waschgang etwas Essigessenz im Verhältnis 1 : 40 (250 ml Essigessenz auf 10 Liter Wasser) zur Neutralisierung dem Wasser zugegeben wird.

SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer sollte während der Einwirkzeit nicht eintrocknen und ist daher mit einer Kunststoffolie abzudecken.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir SYCOFIX® Handreinigungscreme extra-stark.

### Hinweise

Bei der Verarbeitung sind Gummihandschuhe aufgrund starker Alkalität zu tragen. Abbeizprobe an verdeckter Stelle durchführen, um eine mögliche Verfärbung des Holzes zu prüfen.

Mögliche Verfärbungen am Holz können mit Holzbleichmittel beseitigt werden.

Türen und große Flächen nach Möglichkeit in waagerechter Stellung bearbeiten.

Für das Abbeizen von Beschlägen sowie anderen Abbeizarbeiten inkl. der Entfernung von ausgehärteten Klebstoffen empfehlen wir den kraftvollen und leicht anzuwendenden SYCOFIX® Universal Abbeizer.

## **Lagerung**

Kühl und trocken im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig.

## **Verpackung**

1-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900606

## **Sicherheitshinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Staub beim Einrühren nicht einatmen.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser spülen.