

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX® Feinspachtel

### Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Feinspachtel ist optimal geeignet für Reparaturen im Innen- und Außenbereich an Holz-, Gips-, Zement- und Betonuntergründen, zum Verspachteln von Rissen, kleinen Löchern und zum Ausgleichen von Unebenheiten.

SYCOFIX® Feinspachtel ist für die Restaurierung von Möbeln und Türen sehr gut geeignet.

SYCOFIX® Feinspachtel ist sehr gut ziehbar, rollt nicht auf und ist optimal glättbar. Das neuartige Verpackungsmaterial (Tube) ermöglicht eine leichte und vollständige Verarbeitung.

### Eigenschaften

- mehrschichtig auftragbar
- auf Null ausziehbar
- trocknet weiß auf und ist sehr gut schleifbar
- mit Acryl- und Alkydharzlacken überstreichbar
- Trockenzeit ca. 2 Stunden
- lösungsmittelfrei

### Verarbeitung

Die Untergründe müssen fest, staubfrei und trocken sein.

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken !

SYCOFIX® Feinspachtel auf Unebenheiten, in Risse oder Fugen auftragen und mit einer Spachtel glätten. Die Schichtdicke darf max. 4 mm betragen. Bei größeren Vertiefungen sind mehrere dünne Spachtelschichten aufzutragen bzw. mit SYCOFIX® MUR Super-Haftspachtel im Innenbereich oder SYCOFIX® Universal Außen- und Klebspachtel im Außenbereich vorzuspachteln.

SYCOFIX® Feinspachtel ist weiß, schleifbar und mit Acryl- und Alkydharzlacken überstreichbar.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Std. bei 20 °C Raumtemperatur und 1 mm Schichtdicke. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Lagerung

Kühl aber frostfrei, 24 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Verpackung

350-g-Tube (9 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900699