

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF-Konzentrat

### Anwendung

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF Konzentrat ist hervorragend geeignet als Haftgrundierung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten wie Putzen, Tapezieren, Fliesenlegen oder das Auftragen von Fußbodenausgleichsmassen im Innen- und Außenbereich.

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF Konzentrat ist auch ideal zur Verfestigung von stark sandenden Untergründen sowie zur Regulierung der Saugfähigkeit von stark saugenden und grob porösen Untergründen wie z.B. Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten u.ä. geeignet.

Bei unverdünnter Anwendung ist SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF Konzentrat eine optimale Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf Ölsockel und nichtsaugenden Untergründen.

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF Konzentrat kann auch als Schutzanstrich für mineralische Untergründe im Innenbereich angewendet werden.

### Eigenschaften

- bis 1 : 4 verdünnbar
- optimal auf Ölsockeln anwendbar
- diffusionsfähig
- transparent auf trocknend
- Farbe: blau
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für 6 – 12 m<sup>2</sup> / je nach Verdünnung

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind zu entfernen. Hierzu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse und Löcher an Wand und Decke lassen sich mit SYCOFIX® Füllspachtel und Gipskartonplatten mit SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel verspachteln. Im Außen- und Fußbodenbereich ist SYCOFIX® Außen- und Klebspachtel oder SYCOFIX® Blitzzement zu verwenden.

### Verarbeitung

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF- Konzentrat kann mittels Bürste, Pinsel oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden können nachfolgende Arbeiten durchgeführt werden. Die Trockenzeit wird durch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse beeinflusst.

Verdünntes SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF-Konzentrat ist umgehend zu verarbeiten, eine längere Lagerung ist zu vermeiden. Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 10 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### **Hinweis**

Sollte sich bei einer Anstrichprobe ein glänzender Film bilden, so ist die Weiterverdünnung laut Tabelle notwendig.

### **Anwendung und Verdünnung**

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund LF- Konzentrat ist je nach Anwendung laut nachfolgender Tabelle mit Wasser zu verdünnen.

#### ***Ölsockel und nichtsaugende Untergründe; Schutzanstrich für mineralische Untergründe im Innenbereich***

unverdünnt

Ergiebigkeit: ca. 5-6 m<sup>2</sup> / Liter

#### ***Gasbeton im Außenbereich***

1 : 2

Ergiebigkeit: ca. 6 m<sup>2</sup> / Liter

#### ***frische Putzflächen im Innen- und Außenbereich***

1 : 3

Ergiebigkeit: ca. 8 m<sup>2</sup> / Liter

#### ***Gipskarton und schwach saugende Untergründe***

1 : 4

Ergiebigkeit: ca. 12 m<sup>2</sup> / Liter

### **Inhaltsstoffe**

Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

### **Lagerung**

Kühl, aber frostfrei, im original geschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

### **Verpackung**

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900439

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 150 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905052

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 90 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900453

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 60 Stück/Palette)

EAN-Code : 4015995900460