

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Streichkalk

Anwendung

SYCOFIX Streichkalk ist ein umweltfreundliches, hochwertiges rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.

SYCOFIX Streichkalk findet Anwendung für Wand- und Deckenanstriche auf allen zement- und kalkhaltigen Untergründen im Innen- und Außenbereich, besonders für Feuchträume geeignet.

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- sehr gutes Deckvermögen
- hoher Weißgrad
- sehr atmungsaktiv
- desinfizierend und gegen Schimmelbildung wirksam
- wischfest
- überstreichbar
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 6 m²

Untergrundvorbereitung

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Trennmitteln sein.

Stark sandende Untergründe sind mit SYCOFIX Vogelfluat vorzubehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

SYCOFIX Streichkalk unverdünnt mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Spritzgerät bei Temperaturen oberhalb 5 °C dünn und gleichmäßig auftragen. Ein Deckanstrich ist in der Regel ausreichend, aber bei Bedarf kann auch ein Voranstrich unter Zugabe von ca. 10 % Wasser zu Sycofix Streichkalk erfolgen. Die Deckkraft entwickelt sich erst vollständig nach der Trocknung.

Für farbige Anstriche kann Sycofix Streichkalk mit max.10 % Sophia Voll- und Abtönfarbe oder Sophia Color-Plus Abtönkonzentrat eingefärbt werden.

Die Verarbeitung ist bei kühlem und möglichst feuchtem Wetter durchzuführen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald verbrauchen.

Kühl, jedoch frostfrei in original geschlossenen Gebinden mindestens 5 Jahre lagerfähig.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste bzw. abgebundenes Material über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen. Abfallschlüsselnummer 08 01 20

Ergiebigkeit

2,5 Liter ausreichend für ca. 15 m²

5 Liter ausreichend für ca. 30 m²

Gefahrenhinweise

Xi Reizend

Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Inhaltsstoffe

Enthält: Kalkhydrat (Calciumhydroxid) und ist stark alkalisch.

Verpackung

2,5-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code 1 : 4015995906080

5-l-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code 2 : 4015995906097