

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® System-Tiefgrund LF

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® System-Tiefgrund LF ist ein universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die spezielle Einfärbung von SYCOFIX® System-Tiefgrund LF ist eine leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen Grundierung möglich.

Verarbeitungseigenschaften

- 1 : 1 verdünnbar bei Gipskartonplatten und schwach saugenden Untergründen
- hohe Tiefenwirkung
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht sandenden und kreadenden Untergründen
- diffusionsfähig
- Farbe: blau
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 10 – 17 m² in Abhängigkeit der Verdünnung

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Lose Putze und alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

SYCOFIX® System-Tiefgrund LF wird mit Pinsel, Bürste, Rolle oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen. Die Verarbeitung sollte oberhalb 5°C erfolgen. Die Trockenzeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit und Temperaturverhältnissen ca. 2 Stunden.

Nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten können unmittelbar folgen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Anwendung/Verdünnung

Außenbereich, Gasbeton, stark saugende Untergründe:

unverdünnt anzuwenden

Ergiebigkeit : bis zu 10 m² je Liter

Innenbereich, schwach saugende Untergründe z.B. Gipskartonplatte :

Verdünnung: 1 : 1 mit Wasser

Ergiebigkeit : bis zu 17 m² je Liter

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.
Verdünnter Sycofix® System Tiefgrund ist umgehend zu verarbeiten !

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900866

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 150 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995905045

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 96 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900811

10-Liter-Kanister (60 Stück/Palette)
EAN-Code : 4015995900828