

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Tapetenschutz

Anwendung

SYCOFIX® Tapetenschutz ist ein lösemittelfreier, waschfester, farbloser, nicht vergilbender Schutzüberzug für beanspruchte Tapetenflächen, Poster, für Anstriche mit Wachslasuren, Wandfarben und Wandkorkplatten.

Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- transparent auftrocknend
- atmungsaktiv
- überstreichbar
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 10 m²

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

SYCOFIX® Tapetenschutz wird unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Die Verarbeitungstemperatur soll oberhalb 5 °C liegen. Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden.

Nicht zu behandelnde Flächen sind vor Spritzern zu schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Generell empfehlen wir, an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Wasser, Konservierungsmittel, Additive

Verpackung

250-ml-Flasche (6 St. / VE; 80 VE / Pal.)

EAN-Code: 4015995900767

1000-ml-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)

EAN-Code: 4015995900774