

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Tiefgrund LF, gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Tiefgrund LF ist eine lösungsmittelfreie, verarbeitungsfertige Grundierung für Innen und Außen.

SYCOFIX® Tiefgrund LF ist der ideale Voranstrich für sämtliche Tapezier- und Anstricharbeiten.

Verarbeitungseigenschaften

- ideal für Gipskartonplatten
- sehr gute Regulierung der Saugfähigkeit bei ungleichmäßig saugenden Untergründen
- verfestigt den Untergrund
- diffusionsfähig
- Farbe: gelb
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca.11 m²

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein.

Alte Tapeten und Leimfarben sind zu entfernen. Hierfür empfehlen wir SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 5 °C betragen.

SYCOFIX® Tiefgrund LF mit Bürste, Pinsel oder Spritzgerät auf den trockenen und tragfähigen Untergrund auftragen.

Nachfolgearbeiten (Tapezier- und Anstricharbeiten) können nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden beginnen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch zu schließen.

Kühl, jedoch frostfrei 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 96 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995901436

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995901443