

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung ist eine hochwertige Fixierung zum vollflächigen Fixieren von PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung ist auf Estrichböden, vorhandenen Nutzböden (Parkett, Fliesen, PVC-Beläge u.ä.), Spanplatten sowie auf Natur- und Kunststeinböden hervorragend geeignet.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung ist für die Belastung durch Fußbodenheizung sowie Stuhlrollen nach DIN 68131 geeignet.

Verarbeitungseigenschaften

- kurze Ablüftzeit von ca. 10 Minuten
- hohe Verlegesicherheit
- shampooierfähig
- vom Untergrund wiederaufnehmbar
- stark emissionsarm nach Emissioncode EC 1
- lösungsmittelfrei (Giscode D1)
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für ca. 6 – 10 m²

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen sauber, dauer trocken, fest und eben sein. Saugende bzw. sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund zu behandeln. Unebenheiten auf gipsbasierten Untergründen sind mit SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse, auf zementhaltigen Untergründen mit SYCOFIX Universal Fußbodenausgleichsmasse und auf Holzfußböden mit SYCOFIX Holzfußbodenausgleichsmasse auszugleichen.

Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

Applikation:

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend wird SYCOFIX® Universal Bodenbelagfixierung gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei Belägen mit glatter Rückseite erfolgt der Auftrag mit einer Schaumstoffrolle, bei Belägen mit strukturierter Rückseite mit Zahnpachtel A 4. Nach einer Ablüftzeit von 10 -20 Minuten wird der Belag eingelegt und gründlich angerieben. Mit der anderen Belaghälfte ist analog zu verfahren. Schwere und dicke Bodenbeläge nach ca. 45 Minuten nochmals gut anreiben.

Entfernen des Belages:

Durch vorsichtiges Abziehen vom Rand läßt sich der Belag später wieder lösen. Fixierungsreste mit Wasser unter Zusatz von SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund/glatter Belagrücken:

Auftrag mit Schaumstoffrolle ca. 10 m²/ kg

rauer Untergrund/strukturierter Belagrücken:

Auftrag mit Zahnpachtel A 4 ca. 6 m²/ kg

Hinweise

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10°C betragen.

Die volle Belastbarkeit ist nach 24 Stunden gegeben.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 12 Monate in original geschlossenen Gebinden lagerfähig.

Verpackung

1-kg-Gebinde (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900286

4-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905403

6-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 56 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905458

17-kg-Gebinde (24 Stück/Palette)

EAN-Code : 4015995905410