

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX® Universal Fertigkleister

### Anwendung

SYCOFIX Universal Fertigkleister ist ein gebrauchsfertiger Spezialkleister, der ideal zum sicheren Verkleben von allen Raufasertapeten sowie Präge-, Struktur-, Vinyl-, Spezial- und Vliestapeten, überstreichbare Vliesfasertapeten, Strukturvlies, Renoviervlies und ähnlichen Wandbelägen ist.

### Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- leichte Korrekturmöglichkeit bei hoher Anfangshaftung
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- optimal für Tapeziergeräte, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
- auch in Airless-Spritztechnik verarbeitbar
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- ideale Verarbeitungskonsistenz
- lösungsmittelfrei

### Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen.

Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit SYCOFIX Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit SYCOFIX MUR Super Haftspachtel zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX System Tiefgrund vorzubehandeln.

Zur Vorbereitung von Gipskartonplatten wird SYCOFIX Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Um ein Durchschlagen von wasserlöslichen Verunreinigungen im Untergrund

wie z.B. Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, zu vermeiden, ist dieser mit SYCOFIX Isolierweiß LF oder mit SYCOFIX Fleckenisolierspray vorzubehandeln.

Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit SYCOFIX Tapezier- und Putzgrund LF weiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

### Verarbeitung

SYCOFIX Universal Fertigkleister gleichmäßig und ausreichend mit Tapeziergerät oder Bürste auf die Tapetenbahnen auftragen und diese zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken.

Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich. Der Auftrag auf den Untergrund kann mit Bürste, Rolle oder auch mit Airless-Geräten erfolgen. Für ein optimales Spritzergebnis sind die Angaben der Gerätehersteller sowie für alle Tapezierarbeiten die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller zu beachten.

Nachfolgearbeiten wie z.B. Streicharbeiten können erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) erfolgen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.  
Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.  
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

**Ergiebigkeit:**

16 kg ausreichend für ca. 80 m<sup>2</sup>

**Inhaltsstoffe:**

Wasser, Celluloseether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel  
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

**Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Eingetrocknetes Material kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

**Verpackung**

5-kg-Eimer (1 Stück/VE, 56 Stück/Pal.)  
EAN-Code: 4015995906905

16-kg-Eimer (1 Stück/VE, 24 Stück/Palette)  
EAN-Code: 4015995906011