

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung ist optimal für die Verlegung von Bodenbelägen mit Vliesrücken sowie für PVC- und CV-Beläge im Wohnbereich auf gespachtelten Estrichen, PVC-Belägen, Linoleum, Flexfliesen, Terrazzo, Steinfußböden, versiegeltem Parkett, auch bei Fußbodenheizungen und Stuhlrollen (nach DIN 68131) geeignet.

Eigenschaften

- optimale Anfangs- und Endhaftung
- kurze Abluftzeit von ca. 10 Min.
- hohe Verlegesicherheit
- sofort belastbar
- shampooierfähig
- wiederaufnehmbar
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm (nach Emission EC 1)

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß eben, sauber, dauertrocken, fest, rissfrei sowie fett- und wachsfrei sein. Stark saugende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund zu behandeln.

Unebenheiten auf gipsbasierten Untergründen sind mit SYCOFIX®

Fußbodenausgleichsmasse gipsbasierend, auf zementhaltigen Untergründen mit SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse und auf Holzfußböden mit SYCOFIX®

Holzfußbodenausgleichsmasse auszugleichen.

Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

Applikation:

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung gleichmäßig dünn mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auf den Untergrund auftragen und bis zur Transparenz antrocknen lassen (10-15 Minuten).

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10 °C betragen.

Beim Auftragen ist Pfützenbildung zu vermeiden !

Danach Belag passgenau einlegen und gründlich vollflächig anreiben. Mit der anderen Belaghälfte ist analog zu verfahren.

Beachten Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien der Belaghersteller.

Entfernen des Belages:

Den Belag an einer Ecke lösen und vollständig abziehen Den Haftklebefilm mit warmem Wasser unter Zusatz von SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund: ca. 12 m² / kg
(z.B. PVC-Belag, Laminat, Parkett)

rauer Untergrund: ca. 7 m² / kg
(z.B. gespachtelte Estriche)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

1-kg-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901672

2-kg-Kanister (1 St. / VE; 180 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901283

5-kg-Kanister (1 St. / VE; 96 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901290

10-kg Kanister (60 ST. / Pal.)
EAN-Code: 4015995901306